




## CC2541 微信透传操作说明

### 模块概况


模块需要接出的脚位有：供电的 VCC、GND 脚位，数据传输的 TX、RX、weakup 脚位，以及连线指示灯 P0.7 脚位（连接时为高电平，断开时为低电平）。

### 连接

1、前往“设置” > “蓝牙”中打开手机蓝牙：



2、打开手机微信，与设备首次需要扫描二维码：



3、模组通过串口连接 PC 端，具体连接方法见上图



4、进入绑定准备界面，模组与 PC 端连接上电，点击下一步 ”



5、进入设备搜索界面点击设备名称，进入绑定界面



6、点击绑定设备，然后进入公众号



← 详细资料

 深圳市昇润科技有限公司

功能介绍 昇润科技专注于蓝牙4.0产品应用以及底层的开发, 以及蓝牙4.0模组/专用模组的生产。

帐号主体 深圳市昇润科技有限公司 >

客服电话 400-805-0562

查看历史消息

查看地理位置

**绑定设备**

说明：此后再次连接同个设备，直接进入公众号就可以，不需要重复上述操作

## 数据传输

- 1、 点击公众号左下方的智能硬件选项，在菜单中选择透传，进入透传界面




2、打开 PC 端串口调试工具，打开对应串口，波特率为：9600，即可开始数据传输



说明：当前公众号只支持 ASCII 模式数据收发，且发送数据长度必须 $\leq 32$  个字节，模组向微信发送数据，会收对应返回。

示例中发送的是 01-16，共 32 个字节，效果如下：



微信端向模组发送数据：



sscom4.2测试版,作者:聂小猛(丁丁),Email:mcu52@163.com,2007/9

```

You send text from Device is 01020304050607080910111213141516
You send text from Device is 01020304050607080910111213141516
You send text from Device is 01020304050607080910111213141516
You send text from Device is 01020304050607080910111213141516
You send text from Device is 01020304050607080910111213141516
You send text from Device is 01020304050607080910111213141516
You send text from Device is 01020304050607080910111213141516
You send text from Device is 01020304050607080910111213141516
You send text from Device is 01020304050607080910111213141516
You send text from Device is 01020304050607080910111213141516
You send text from Device is 01020304050607080910111213141516
You send text from Device is 01020304050607080910111213141516
You send text from Device is 01020304050607080910111213141516
You send text from Device is 01020304050607080910111213141516
You send text from Device is 01020304050607080910111213141516
You send text from Device is 01020304050607080910111213141516
01020304050607080910111213141516010203040506070809101112131415160102030405060708091011121314151601
1020304050607080910111213141516010203040506070809101112131415160102030405060708091011121314151601
0203040506070809101112131415160102030405060708091011121314151601020304050607080910111213141516010
2030405060708091011121314151601020304050607080910111213141516010203040506070809101112131415160102
0304050607080910111213141516010203040506070809101112131415160102030405060708091011121314151601020
304050607080910111213141516
    
```

打开文件 | 文件名 | 发送文件 | 停止 | 保存窗口 | 清除窗口 | 帮助 | - | 扩展

串口号 COM3 | 关闭串口  |  HEX显示 | 欢迎使用专业串口调试工具SSCOM !  
 波特率 9600 |  HEX发送 | 作者: 聂小猛(丁丁), 大虾电子网版主  
 数据位 8 |  DTR  RTS  发送新行 | 最新版本下载地址:  
 停止位 1 |  定时发送 1000 ms/次 | <http://www.daxia.com/download/sscom.rar>  
 校验位 None | 字符串输入框: 发送 | 欢迎提出您的建议!  
 流控 None | 01020304050607080910111213141516

www.daxia.com S:714 | R:1835 | COM3已打开 9600bps,8,1,无校验,无流控 | CTS=0 DSR=0 RLSD

接收数据

2016.03.29 16:28

欢迎使用深圳市昇润科技有限公司智能硬件!

```

01020304050607080910111213141516
01020304050607080910111213141516
01020304050607080910111213141516
01020304050607080910111213141516
01020304050607080910111213141516
01020304050607080910111213141516
01020304050607080910111213141516
    
```

清除

发送数据

2016.03.29 16:28

欢迎使用深圳市昇润科技有限公司智能硬件!

```

01020304050607080910111213141516
    
```

发送